

Ntgrate DALLES

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Cher client,

Ntgrate vous remercie d'avoir choisi notre produit. Les instructions ci-dessous vous assisteront à créer un sol beau et durable. Ntgrate veut attirer votre attention sur les arguments très importants suivants. Un entretien adéquat vous assure :

- une plus grande longévité et une hygiène parfaite.
- une meilleure esthétique et une meilleure préservation de l'aspect original.

Introduction

Ntgrate est un revêtement en fil de PVC avec une âme en fibre de verre. Il se nettoie parfaitement avec un détergent dilué et de l'eau. La saleté et les taches sont enlevées rapidement et facilement de notre produit, contrairement à beaucoup d'autres revêtements de sol.

Un entretien stratégique est extrêmement important afin de maintenir la valeur de la propriété.

Le taux d'encrassement dépend de l'emplacement du bâtiment. Il est impératif d'investir dans un bon système de collecte de poussière, qui sait collecter jusqu'à 80% de la saleté.

Ce système de collecte se compose de trois zones:

- un tapis extérieur, collectant la saleté humide, est nettoyé périodiquement avec un appareil à haute pression.
- une zone de brosse pour enlever la saleté grossière.
- un tapis d'entrée lavable, qui est fréquemment changé.

Un entretien stratégique nécessite l'élaboration d'un plan indiquant les zones avec les différentes fréquences d'utilisation. Basé sur ce plan, les types d'entretien et leurs fréquences sont définis par zone.

Entretien

En raison de sa composition, notre revêtement de sol Ntgrate, un tissu vinyle en 3D, n'absorbe pas l'eau et est plus hydrofuge. Le revêtement peut être nettoyé, sans aucun problème, avec une grande quantité d'eau. La seule condition est que l'eau sale est ensuite aspirée. Le sol ou le plancher technique doit être résistant à l'eau, car l'eau peut s'infiltrer par les joints.

Remarque : nettoyer Ntgrate avec la serpillière ou le balai à franges n'a pas de sens. Dans ces méthodes, l'eau sale n'est pas aspirée et se dessèche dans la structure, ce qui entraîne la formation de taches et auréoles.

Un entretien adéquat est effectué comme suit :



I. Entretien quotidien

- Aspiration :
Ntgrate doit être aspiré fréquemment en fonction du taux d'encrassement et de l'intensité à fréquence de l'eau. Enlevez la saleté à l'aide d'un aspirateur à brosse avec deux moteurs, l'un pour l'aspiration, l'autre pour la brosse rotative horizontale.

Photo 1 : Aspirateur à brosse type Kärcher

1.



• Détachage :

- N'utilisez pas de solvants comme l'acétone, car ils endommagent le tapis.
- Toujours enlever la tache dès que possible. Enlevez mécaniquement, autant que possible, du matériau superficiel (par exemple avec une cuillère).
- Humidifiez la tache en pulvérisant un détergent neutre très dilué. Desserrez avec une brosse et rincez à l'eau tiède.
- Enlevez ensuite l'excès d'humidité avec un aspirateur à eau ou un chiffon de coton.
- Chewing gum, même sèche, peut être retiré avec un appareil à vapeur de type Vaporetto

Photo 2 : aspirateur à eau type Kärcher

2.

II. Entretien en profondeur

L'entretien à l'aspirateur est sur un plus long terme insuffisant. Un nettoyage en profondeur avec une machine à injection extraction professionnel doit être effectué, en fonction du taux d'encrassement, à des intervalles régulières.

Suivez la procédure suivante:



• Détachage :

• Aspiration : voir I. entretien quotidien

• Entretien à fond : voir I. entretien quotidien

- La surface entière est pulvérisé avec une solution de détergent fort diluée qu'on laisse agir pendant environ 5 min.
- Le sol est ensuite rincé à l'eau claire avec une machine à injection-extraction professionnel.

• Nettoyage intermédiaire

- La machine DUPLEX permet un entretien intermédiaire, à faible consommation d'eau. Cela remplace en aucun cas l'entretien en profondeur.

→ Au cas où les dalles ont été installé sur un plancher sensible à l'humidité et pour éviter tout endommagement par un excès d'eau, il est obligatoire d'employer une machine type DUPLEX.

- La surface entière est pulvérisé avec une solution de détergent fort diluée qu'on laisse agir pendant environ 5 min.
- L'appareil Duplex apporte, par, 2 brosses en contre-rotation, une petite quantité d'eau de rinçage sur le revêtement de sol. L'encrassement dissout est éliminé dans le même mouvement.
- Le revêtement est sec après une demi-heure.

Photo 3 Appareil de nettoyage à brosse. type Duplex

• Entretien à fond :

- La surface entière est pulvérisé avec une solution de détergent fort diluée qu'on laisse agir pendant environ 5 min.

3.



4



- Le sol est ensuite rincé à l'eau claire avec une machine à injection-extraction professionnel.

Photo 04 Appareil d'injection-extraction classique type Kärcher Puzzi.

Photo 05 Appareil d'injection-extraction grandes surfaces : type Kärcher type BRC.

Taches spécifiques :

- Taches de peinture doivent être évités en couvrant le revêtement Ntgrate immédiatement après la pose.
 - Les taches de peinture à base d'eau doivent être diluées et éliminées immédiatement.
 - Des taches de peinture à l'huile ou de taches de peinture séchées ne peuvent plus être enlevées.
- Après l'enlèvement, les taches d'urine peuvent être désinfectés, avec de l'eau de javel diluée, sans endommager le tapis,.
- Huile et des produits à base d'huile pénètrent rapidement dans la fibre et doivent être enlevés dans les 24 heures, sinon les taches demeurent permanente.

5.

Observations:

- Les objets pointus peuvent endommager Ntgrate de manière irréparable. Éviter le par une protection adéquate du revêtement le sol. N'utilisez pas des objets pointus pour enlever les taches..
- Protéger le sol toujours lors d'un déménagement de meubles. Soulevez le mobilier ou utiliser patins en Teflon.
- Les chaises à roulettes doivent être munis de roues dures en cas d'utilisation sur Ntgrate. En cas d'usage intensif, il faut mieux installer des plaques de protection sous les bureaux..
- Matériaux en caoutchouc (par exemple, les pneus, les tapis de sol) forment des taches irréparable après un contact prolongé peut se décolorer. Dans de telles situations une protection adéquate est indispensable.
- Il est extrêmement important d'enlever la poussière de la construction soigneusement avant la mise en service, surtout si la protection après la pose était inadéquate. Cette poussière est très abrasive et peut provoquer, à long terme, des voies de marche en raison d'une perte de brillance.

LA GARANTIE DE LA COMPENSATION DES PLAINTES EN TOUT OU EN PARTIE PAR Ntgrate EST ANNULÉ EN CAS DE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN CI-DESSUS.